



中国重汽
SINOTRUK

SINOTRUK INTERNATIONAL

车型/ Модель		C7H 6×4 牵引 ZZ4256V364HE1H-Перегруженная версия 重载版 (ZZ4256V364HE1H/W7GDM36-ZZ@NHRU001)	
质量参数 Параметры масс	整备质量/Снаряженная масса(кг)	9500	
	列车总重/Общий вес поезда(кг)	44000	
	前桥配载/Нагрузка на переднюю ось(кг)	9500	
	后桥配载/Нагрузка на заднюю ось (кг)	32000	
尺寸参数 Параметры размеров	外廓尺寸 Габарит	长/Длина(мм)	
		宽/Ширина(мм)	
		高/Высота(мм)	
	轴距/Колёсная база(мм)		
性能参数 Параметры характеристик	最高车速/Максимальная скорость(км/ч)	98	
	最小转弯半径/Минимальный диаметр поворота(м)	8	
驾驶室 Кабина	型号/Модель	C7H-G	
	主要配置/Основные комплектации	<p>双卧铺, 驾驶室气囊悬挂, 多功能方向盘, 蓝牙功能+触摸屏MP5+USB, 气囊主座椅(带扶手), 气囊副座椅, 外部遮阳罩, 自动空调, 定速巡航, 电动门窗, 中控门锁+2把遥控钥匙, 电动后视镜带电加热, 阅读灯, 整体式导流罩和侧导风板, 手动天窗, 电动驾驶室举升, 卧铺控制开关, LED日间行车灯, 低位保险杠(非金属), 整车前下防护, 发动机护板, 全方位影像, 前后稳定杆, 2Kg灭火器, 整体式挡泥板, 挂车螺旋线</p> <p>С двумя спальными местами, Кабина с пневматической подвеской, Многофункциональный руль, Функция Bluetooth + сенсорный экран MP5 + USB, Воздушное водительское сиденье (с подлокотником), Воздушное пассажирское сиденье, Внешние солнцезащитной, Кондиционер, Крейсеровка, Электрические двери и окна, Центральный замок двери + 2 устройства дистанционного управления, Электрический зеркало заднего вида с электронагревом, Купольная лампа, Монолитная обтекатель и боковой воздушный дефлектор, Люк с ручным управлением, Электрическая подъемная система кабины, Переключатель управления спальным местом, Светодиодные дневные ходовые огни, Нижний бампер (неметаллический), Передняя и нижняя защита, Защитная пластина двигателя, Четырехстороннее камеры, Передние и задние стойки стабилизатора, Огнетушитель 2 кг, Моноблочное крыло, Жгут прицепа</p>	
	其他配置/Другие комплектации	<p>曼TG系列驾驶室, 符合ECER29碰撞法规: 碰撞后移技术 Кабина серии MAN TG соответствует стандартам ECER29 при столкновении; Технология смещения кабины назад при столкновении</p> <p>空调压缩机: 日本三电 Компрессор кондиционера: Japan Sanden</p> <p>独立暖风/самостоятельная система теплого воздуха</p>	
发动机 Двигатель	型号/Модель	MC13.48-50	
	型式/Тип	直列六缸, 水冷, 四冲程, 增压中冷, 高压共轨 рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления	
	排量/Объем двигателя(л)	12.419	
	排放标准/Стандарты выбросов	欧五 (SCR)/евро 5 (SCR)	
	额定功率/Номинальная мощность,кВт(п.с.)	353(480)	
	额定转速/Номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин)	1900	
	最大扭矩/Максимальный крутящий момент(Н.м)	2300	
	最大扭矩转速/Частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин)	1050~1400	
	进气系统/Система впуска	曼胡默尔空滤+油浴式空滤 воздушный фильтр MANN + HUMMEL + воздушный фильтр масляной ванны	
	燃油系统/Топливная система	弗列加长效粗滤(带电加热电泵)+曼胡默尔粗滤+曼胡默尔精滤+博世最新一代共轨系统 CP3.4 фильтр грубой очистки длительного действия Fleetguard (электронасос с электронагревателем) + фильтр грубой очистки MANN + HUMMEL + фильтр тонкой очистки MANN + HUMMEL + система Common Rail CP3.4 последнего поколения от Bosch	
	冷却系统/Система охлаждения	贝尔电控硅油风扇+贝尔中冷器 вентилятор с силиконовым маслом Bell с электронным управлением + интеркулер Bell	
	润滑系统/Система смазки	汉格斯特机油滤清器/масляный фильтр Hengst	
	起动机/Стартер	日本三菱/Mitsubishi	
	空气压缩机/Воздушный компрессор	德国克诺尔/Knorr-Bremse, Германия	
优势/Преимущество	MC13发动机与曼发动机(D26)配件通用性强, 如缸体、配气机构、活塞缸套和环配套(整套更换)、发电机、起动机、空压机等, 发动机零部件通用性较高, 易损件和大修件基本包含在内。 Двигатель MC13 и двигатель MAN (D26) обладают большой универсальностью деталей, таких как блок цилиндров, клапанный механизм, согласование гильз цилиндра и колец поршня (полная замена), генератор, стартер, воздушный компрессор и т. д., Детали двигателя обладают большей универсальностью, а также изнашиваемые детали и детали для капитального ремонта.		
其他配置/Другие комплектации	发动机降噪隔音护板、电控硅油风扇 звукоизоляционная плита, электрическая гидромфта		
寒区配置/Комплектация холодной зоны	进气预热+发动机冷启动+240AH电瓶+电加热燃油粗滤器 Холодный старт двигателя+ батарея 240AH + с электрическим подогревом		

变速器 Коробка передач	型号/Модель	手动档 / Механическая ZF16S2531 TO + 液力缓速器 / Гидродинамический ретардер + 直连式取力器NH/4с / Прямое подключение КОМ
	档位/Передаточное число	16个前进档, 2个倒档/Передний ход-16, передача заднего хода-2
	头档速比/Передаточное число на ход 1	13.800
	配置/Комплектация	全同步器, 铝壳/синхронизатор, алюминиевый корпус
离合器 Сцепление	型号/Модель	430
	类型/Тип	中国重汽φ430拉式膜片离合器
	配置/Комплектация	WABCO离合器操纵系统/системы управления для сцепления WABCO
转向系统 Рулевое управление	方向机/рулевой механизм	博世液压助力方向机 с гидравлическим усилителем модели BOSCH
前桥/后桥 Передний мост/ Задний мост	前桥型号/Модель	VGD95, 鼓式/барабанные тормоза
	后桥型号/Модель	MCP16ZG, 16T
	后桥类型/Тип	双级减速鼓式制动/двухступенчатые тормозные барабанные тормоз
	后桥速比/Передаточное число	4.77
	后桥配置/Комплектация	轮间差速锁, 自动间隙调整臂, 磨损报警 дифференциальный замок между колесами, рычаг автоматической регулировки, датчик износа
	优势/Преимущество	<ul style="list-style-type: none"> 曼最新一代车桥, 与曼车桥在半轴齿轮、十字轴、行星齿轮、行星轮轴、大部分轴承、制动鼓、端盖、锁紧螺母等通用性强 / Мосты MAN последнего поколения обладают большой универсальностью и могут использоваться с осевыми шестернями, поперечными валами, планетарными передачами, большинством подшипников, тормозными барабанами, торцевыми крышками, контргайками и т. д. 奥利康等高齿 / Высокая шестерня Oerlikon 内置长效粗滤 / Встроенный долговечный фильтр грубой очистки
车架 Рама	型号/Модель	局部三层/Локальные три слоя
	尺寸/Размер	Спереди 1080,сзади 850×300×(8+8+8) mm
制动系统 Тормозная система	配置/Комплектация	排气制动+EVB+EBS+ESC EBS+ESC+EVB+Горный тормаз
	优势/Преимущество	<ul style="list-style-type: none"> ESC: 维持车辆行驶方向的稳定性和起步能力、防侧翻, 雨雪路面起步不打滑。 ESC: поддержание стабильности направления движения и способности автомобиля при трогании с места, предотвращение опрокидывания и трогание с места на дождливой и заснеженной дороге. EBS: 是在ABS的基础上, 用电子控制取代传统的机械传动来控制制动系统, 以达到良好的制动效果, 增加汽车制动安全性。 EBS: Электронное управление на основе ABS используется вместо традиционной механической трансмиссии для управления тормозной системой с целью достижения хорошего тормозного эффекта и повышения безопасности торможения автомобиля. EVB: 在长下坡路段, 利用排气制动, 减少制动的次数, 提高制动的可靠性。 EVB: при спуске по крутому склону использование торможения выхлопом хорошо для торможения при движении, уменьшения количества торможений и повышения надежности торможения.
	其他配置/Другая комплектация	自动间隙调整臂/Рычаг автоматической регулировки зазора
		德国WABCO制动系统/Немецкая тормозная система WABCO 德国VOSS管路接头/Немецкие штуцерные соединители VOSS 130L大流量储气筒/Большой воздушный резервуар 130 л
悬架系统 Подвеска	类型/Тип	前后加强版多片簧(9/12) Усиленная рессорная подвеска спереди 9л, сзади 12л
	优势/Преимущество	<ul style="list-style-type: none"> V推防止车桥左右移位/V слайдер предотвращает смещение оси влево и вправо 标配后稳定/Стандартная комплектация задний стабилизатор поперечной устойчивости 断开式平衡轴自重轻, 避免极端条件干涉传动轴/Отсоединенный балансирующий вал имеет малый вес, что позволяет избежать воздействия экстремальных условий на приводной вал.
油箱/Бак	类型/Тип	600L+400L
轮胎/Шины	型号/Модель	315/80 R22.5 156/150 K
牵引座/Седло	型号/Модель	Китайский DALISHEN 90# высота седла 180мм, Плита 55mm
质保期 Гарантия	整车/Машина	整车12个月不限里程/12 месяцев на все машину без ограничения пробега
	总成/Деталь	发动机、变速箱、桥24个月不限里程 Двигатель, коробка передач и мост 24 месяцев без ограничения пробега
车辆照片 фото		